

Informations sur la sécurité du produit

tapis anti-salissures miltex Eazycare Style, angulaire, antistatique, résistant aux UV, lavable, nylon haute torsion & caoutchouc Niltril, 800 x 1200 mm, différentes couleurs

Fabricant/Personne de contact : Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland
e-Mail : info@miltex.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 157950, 157949, 157948, 157947, 157946, 157945, 157944, 157943, 157942, 157941, 157940, 157939, 157938, 157937, 157936, 157935, 157934, 157933, 157932, 157931, 157930, 157929, 157928

Instructions de sécurité:

- Utiliser le tapis uniquement sur une surface antidérapante afin d'éviter tout risque de glissade.
- Ne convient pas à une utilisation dans des zones à risque d'incendie ou à proximité de flammes nues, en raison du risque d'incendie.
- Vérifier régulièrement que le tapis n'est pas sale ou endommagé et ne pas l'utiliser s'il est visiblement endommagé.
- Tenir compte du risque de glissade en cas d'humidité et ne pas utiliser le tapis en cas de forte pluie ou sur des surfaces mouillées.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur protégé, ne pas utiliser dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Évitez de l'utiliser sur des surfaces humides ou huileuses ou dans des environnements très humides afin de minimiser les risques de glissade.
- Ne pas utiliser le tapis en remplacement d'un équipement de protection individuelle.
- Ne convient pas aux enfants et doit être tenu hors de leur portée afin d'éviter toute mauvaise utilisation et tout risque d'étouffement.
- Vérifier la résistance chimique si le contact avec des produits chimiques puissants doit être évité.
- Ne nettoyer qu'avec des produits doux, conformément aux instructions de lavage et de séchage indiquées : max. 70°C dans les machines à laver, sèche-linge à 80°C max.
- Assurer une surveillance afin d'éviter tout risque d'étouffement par de petites pièces.
- Le produit est difficilement inflammable conformément à la classe de feu Bfl/S1, mais doit néanmoins être tenu à l'écart de toute source de chaleur directe.
- Tenir compte des propriétés antistatiques, en particulier en cas d'utilisation à proximité d'appareils électroniques.
- Le produit ne doit pas être utilisé au-delà de sa durée de vie de 10 ans.
- Ne pas mettre en contact avec les aliments.
- Vérifier l'aptitude commerciale avant l'utilisation dans le domaine privé.
- Pas d'utilisation recommandée sur des surfaces glissantes, respecter la consigne de sécurité pour les sols lisses.
- Avant la première utilisation et après chaque nettoyage, vérifier l'étiquetage du produit afin de garantir une utilisation optimale.
- En cas de forte salissure, utiliser des machines à laver industrielles et respecter un maximum de 200 cycles de lavage.
- Ne pas stocker à proximité des rayons directs du soleil ou de sources de chaleur chaudes afin d'éviter d'endommager les matériaux.