

# Informations sur la sécurité du produit

## **tapis anti-salissures miltex Eazycare Style, angulaire, antistatique, résistant aux UV, lavable, nylon haute torsion & caoutchouc Niltril, 850 x 1500 mm, différentes couleurs**

**Fabricant/Personne de contact :** Miltex GmbH, Ohmstraße 2, 68519 Viernheim, Deutschland  
**e-Mail :** info@miltex.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 157973, 157972, 157971, 157970, 157969, 157968, 157967, 157966, 157965, 157964, 157963, 157962, 157961, 157960, 157959, 157958, 157957, 157956, 157955, 157954, 157953, 157952, 157951

### **Instructions de sécurité:**

- Un risque d'étouffement par de petites pièces peut survenir si des parties du tapis sont desserrées.
- Respecter la température de lavage maximale de 70 °C afin d'éviter d'endommager les matériaux. En cas de salissures importantes, nettoyer dans des machines à laver industrielles.
- Sécher au sèche-linge à 80 °C maximum pour éviter tout dommage.
- Respecter les températures maximales : Lave-linge jusqu'à 70 °C, sèche-linge jusqu'à 80 °C.
- Il y a risque de glissade en cas d'humidité ; utiliser le tapis sur des surfaces antidérapantes et le nettoyer régulièrement pour qu'il reste antidérapant.
- Risque d'incendie en cas d'utilisation non conforme, car difficilement inflammable selon la classe de feu Bfl/S1 ; à protéger contre les flammes nues.
- Ne convient pas aux températures extrêmement élevées ou à l'exposition directe au feu/à la chaleur.
- Évitez tout contact avec la lumière intense du soleil, les sources de chaleur directes ou les objets tranchants afin d'éviter tout dommage.
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur limité ; ne convient pas pour les conditions météorologiques extrêmes ou les surfaces lisses sans adhérence supplémentaire.
- éviter l'utilisation de produits chimiques puissants ou de détergents agressifs afin de préserver l'intégrité du matériau
- Nettoyage régulier recommandé pour maintenir l'absorption de la saleté et les normes d'hygiène.
- En cas de fort encrassement ou d'utilisation intensive, effectuer un entretien et un nettoyage réguliers.
- Avant l'utilisation, secouer le tapis ou passer l'aspirateur pour éliminer les fibres détachées et maximiser l'absorption de la saleté.
- Convient à un usage industriel sous réserve de respecter les instructions spécifiques de nettoyage et de lavage.