

Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage sans vis, W 2200, différentes hauteurs et profondeurs, blanc

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 36620, 36610, 36593, 36588, 30741, 30733

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages avec un rapport hauteur/profondeur $\geq 5 : 1$ doivent être protégés contre le basculement (ancrage mural ou au sol).
- Une hauteur de rayonnage d'au moins 1800 mm nécessite une protection contre le basculement par un ancrage mural ou au sol, en particulier lorsque le rapport entre les rayonnages est de 5:1 ou plus.
- Ne pas charger au-delà de la charge maximale par travée et de la capacité de charge par plateau.
- La charge maximale par travée de 500 kg et la capacité de charge par étagère de 85 kg, avec une répartition uniforme de la charge, doivent être respectées.
- Les étagères ne peuvent être installées que sur une surface solide et stable.
- Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que le rayonnage ne se renverse.