

# Informations sur la sécurité du produit

## Rouleau de satinage NCW 600 S COMBI 180 Ø100xB100mm 19mm KLINGSPOR

**Fabricant/Personne de contact :** Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708 Haiger, Deutschland  
**e-Mail :** verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 729133, 729132, 729131, 729130

### Instructions de sécurité:

- Les machines manipulables à la main avec des pièces en mouvement peuvent provoquer des blessures. Utiliser des dispositifs de sécurité.
- L'utilisation d'outils à vitesse élevée présente un risque de blessure par projection de pièces. Porter un équipement de protection (lunettes de protection, gants).
- La vitesse de rotation ne doit pas dépasser 3700 min<sup>-1</sup> afin d'éviter tout dysfonctionnement et tout danger potentiel. Veillez à n'utiliser le rouleau de satinage qu'à la vitesse maximale de 3700 min<sup>-1</sup>.
- Assurez-vous que les pièces de l'ouvrage sont fixées de manière stable pendant l'utilisation afin d'éviter les blessures dues à des pièces projetées.
- Maintenir la zone de travail propre et libre de tout autre outil afin d'éviter de trébucher.
- Attention : les vitesses de rotation élevées (max. 3700 min<sup>-1</sup>) peuvent entraîner des blessures ; éviter les vitesses excessives.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables. Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Vérifier régulièrement l'usure des outils afin de s'assurer qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.
- L'utilisation du rouleau de satinage n'est prévue que pour les surfaces métalliques ; les autres matériaux peuvent présenter des risques imprévisibles.