

Informations sur la sécurité du produit

Manchon abrasif D36xL60mm K.150 corindon A vitesse de rotation max. 15900min⁻¹

Fabricant/Personne de contact : August Rüggeberg GmbH&Co.; KG Pferd - Werkzeuge, Hauptstr. 13, 51709 Marienheide, Deutschland
e-Mail : info@pferd.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 702043, 702042, 702041, 702040, 702038, 702037, 702036, 702035, 702034, 702033, 702031, 702030

Instructions de sécurité:

- Respecter la vitesse maximale : ne pas dépasser 15900 min⁻¹, 19100 min⁻¹, 26000 min⁻¹ pour éviter la surchauffe et la défaillance du matériau.
- Porter des lunettes de sécurité pour éviter les blessures oculaires dues à la poussière de ponçage et à la chute de particules.
- Utiliser des protections auditives pour éviter les dommages causés par le bruit.
- Utiliser un masque respiratoire approprié pour éviter l'inhalation de substances nocives.
- Éviter tout contact cutané avec la poussière de ponçage, porter des gants si nécessaire.
- Attention au risque d'étouffement dû aux petites pièces.
- Utiliser un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de protection.
- Lors de l'usinage de métaux légers, utiliser de l'huile ou de la graisse de meulage afin d'éviter toute surchauffe et tout risque de glissement.
- N'utiliser le produit qu'avec des machines appropriées et pour les matériaux prévus.
- Vérifier l'absence de dommages avant l'utilisation et suivre toutes les instructions de sécurité du fabricant.
- Conserver le produit hors de portée des enfants.
- Ne convient pas à une utilisation dans des conditions humides.
- Attendre que la machine soit à l'arrêt avant d'effectuer des travaux sur la machine ou sur la douille de ponçage.