

Informations sur la sécurité du produit

Serre-joint à une main EZS largeur de serrage 900 mm largeur d'écartement 80 mm 170-1110 mm

Fabricant/Personne de contact : BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Mühlwiesenstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland
e-Mail : info@bessey.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 720112, 720110, 720109, 720108, 720107

Instructions de sécurité:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans. Respecter les consignes de sécurité pour les enfants.
- Risque d'étouffement dû à une utilisation inappropriée ou à une charge élevée.
- En cas de surcharge, le produit peut se casser et provoquer des blessures. Veillez à ne pas surcharger le serre-joint afin d'éviter les tensions du matériau et les éventuelles ruptures.
- Risque de blessure en cas d'utilisation inappropriée, de manipulation insuffisante ou de mauvaise utilisation.
- L'utilisation du produit doit se faire conformément aux instructions jointes. L'utilisation du serre-joint à une main doit être conforme aux instructions d'utilisation afin d'éviter les blessures. L'utilisation sans les instructions d'utilisation correctes peut entraîner des accidents.
- Respecter les informations de sécurité relatives à l'utilisation et à l'entretien figurant sur l'emballage.
- Attention : force de serrage élevée jusqu'à 2000 N, une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures. Une force de serrage allant jusqu'à 2000 N peut entraîner des blessures si elle n'est pas utilisée correctement.
- Vérifier le bon fonctionnement du mécanisme de desserrage avant utilisation.
- Porter des lunettes et des gants de protection pour éviter les blessures dues à la chute d'objets ou aux contraintes mécaniques.
- Tenez les enfants éloignés du serre-joint afin d'éviter tout risque de blessure. Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart pendant l'utilisation afin d'éviter les blessures.
- Vérifiez régulièrement l'état du serre-joint, notamment l'absence de fissures ou d'autres dommages.
- Attention lors du chauffage, car la force de serrage peut être augmentée de manière significative.
- Utiliser le serre-joint uniquement en position horizontale afin de minimiser les risques de chute ou de renversement.