

Informations sur la sécurité du produit

Support de travail MONTTO ClimTec, rehaussable, platelage réglable en hauteur avec trappe, traverse en V, jusqu'à 200 kg/m, aluminium

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland

e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 403298, 403294, 403293

Instructions de sécurité:

- Respecter la charge maximale de 200 kg/m². Respecter le poids maximal de 200 kg/m² selon la norme EN 1004.
- Utiliser uniquement sur une surface stable et solide. Avant l'utilisation, s'assurer que le support est stable et porteur.
- Respecter les mesures de sécurité pour l'intérieur et l'extérieur.
- Les garde-corps et les protections contre les chutes doivent être correctement installés avant chaque utilisation afin d'éviter les risques de chute.
- Régler les éléments réglables en hauteur conformément aux instructions.
- Utiliser des échelons antidérapants lors de la montée afin d'éviter les chutes.
- Ne pas surélever au-delà de la hauteur de travail maximale.
- En cas d'incertitude lors du montage, faire appel à un spécialiste.
- L'échafaudage ne doit pas être déplacé lorsque des personnes s'y trouvent.
- Utiliser une protection personnelle et des ceintures de sécurité lors de travaux en hauteur. Des précautions particulières sont nécessaires pour travailler à des hauteurs supérieures à 3 mètres.
- L'échafaudage de travail ne peut être installé et utilisé que par des adultes.
- Ne pas dépasser une distance maximale de 2 m entre les revêtements.
- Lors du transport et du stockage de l'échafaudage, il convient d'éviter les arêtes vives et les dommages.
- Les utilisateurs doivent s'assurer qu'aucune autre personne ne travaille dans la zone de danger immédiate.