

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage roulant en aluminium Krause ProTec XXL, 200 kg/m², certifié TÜV, roulettes freinées, L 2000 x I 1400 x H 2900-12300 mm, vers. variantes

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402433, 402432, 402431, 402430, 402429, 402428, 402427, 402426, 402425, 402424

Instructions de sécurité:

- Attention : risque de chute lors de travaux en hauteur, notamment au-dessus de 2 à 2,5 mètres. Des mesures de sécurité sont indispensables.
- Tenir compte du risque d'étouffement dû à une manipulation ou à un montage incorrect des petites pièces et des accessoires de l'échafaudage mobile.
- Assurez-vous que l'échafaudage roulant est placé sur une surface stable, plane et solide.
- La charge maximale admissible de 200 kg/m² ne doit pas être dépassée.
- Seules les personnes formées devraient utiliser l'échafaudage.
- Utilisez le système Guard-Matic pour assurer la protection contre les chutes et toujours le monter correctement.
- Les échelons antidérapants et les plates-formes de revêtement doivent être vérifiés et utilisés pour minimiser les risques de chute.
- Des équipements de protection individuelle appropriés, tels que des casques et des chaussures antidérapantes, sont nécessaires.
- Avant l'utilisation et avant le montage, vérifier la stabilité et la fixation correcte (en particulier la fixation en 6 points).
- Ne pas utiliser en cas de vent ou de mauvaises conditions météorologiques.
- Veillez à garder une distance de sécurité par rapport aux lignes électriques afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- Les roulettes doivent être correctement freinées afin d'éviter que l'échafaudage ne se déplace.
- Il est essentiel de vérifier régulièrement la stabilité et l'assemblage sécurisé de tous les composants avant l'utilisation.
- Respecter les mesures de sécurité conformément aux prescriptions et normes en vigueur, en particulier au-dessus de 6,3 mètres de hauteur de travail.
- En cas d'utilisation en hauteur, les stabilisateurs et tous les cadres de sécurité doivent être installés conformément aux instructions.
- La zone de travail doit être libre de tout obstacle afin d'éviter de trébucher.
- Ne laissez pas l'échafaudage sans surveillance sans avoir pris des mesures de sécurité.
- Le mode d'emploi et toutes les instructions de montage doivent toujours être respectés.