

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage roulant en aluminium Krause ProTec, 200 kg/m², homologué TÜV, roulettes freinées, L 2000 x l 700 x H 2900-12300 mm, vari. variantes

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402459, 402458, 402457, 402456, 402455, 402454, 402453, 402452, 402451

Instructions de sécurité:

- N'utilisez l'échafaudage que sur une surface solide, stable et plane afin d'éviter tout basculement.
- Sécurisez l'échafaudage pour éviter qu'il ne se renverse, en particulier lors de travaux en hauteur, et utilisez correctement le système Guard-Matic avec fixation en 6 points.
- N'utilisez pas l'échafaudage si la charge maximale autorisée de 200 kg/m² est dépassée. Évitez les surcharges dues à des matériaux lourds.
- Suivez attentivement les instructions de montage du système Guard-Matic et assurez-vous que tous les fusibles sont correctement réglés.
- Lors du transport, veillez à ce que les roulettes freinées soient correctement bloquées et fixées afin d'éviter tout déplacement involontaire.
- Éviter d'utiliser l'échafaudage dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre la sécurité, comme un vent fort ou de la pluie.
- Veiller à ce que tous les utilisateurs soient informés de l'utilisation de l'échafaudage et portent un équipement de protection individuelle approprié.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et la sécurité de l'échafaudage, en particulier après le montage et avant l'utilisation.
- Utilisez les échelons et les plateformes antidérapants pour minimiser les risques de chute et veillez à ce qu'ils ne deviennent pas glissants lorsqu'ils sont mouillés.
- La hauteur de l'échafaudage ne doit pas dépasser la hauteur de travail maximale de 12,3 mètres. Utilisez la potence optionnelle pour les hauteurs de travail supérieures à 7,3 m.
- Ne faire installer et utiliser que par une personne qualifiée. Lire attentivement et respecter les instructions de sécurité avant l'utilisation.
- Lors du montage et de l'utilisation, respecter toutes les directives de sécurité et les instructions de montage afin d'éviter les risques de chute.
- L'utilisateur doit être en mesure de travailler en toute sécurité et d'atteindre la hauteur.
- N'utiliser l'échafaudage qu'après son montage complet. Avant l'utilisation, s'assurer que la capacité de charge et la stabilité sont vérifiables.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu.