

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage roulant Stabilo série 100 en aluminium, 200 kg/m², certifié TÜV, roulettes freinées, L 750 x P 2000 ou 2500, div. hauteurs & couleurs

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402449, 402448, 402447, 402446, 402443, 402442, 402441, 402440

Instructions de sécurité:

- Avant d'utiliser l'échafaudage, vérifier sa stabilité, son montage correct et les dommages visibles.
- Vérifier régulièrement l'usure des échelons antidérapants et des plates-formes de revêtement et les utiliser lors de l'ascension intérieure afin d'éviter tout glissement.
- Respecter uniquement la charge maximale recommandée de 200 kg/m² et ne pas la dépasser.
- Ne pas utiliser l'échafaudage en cas de vent ou de conditions météorologiques défavorables afin d'éviter tout risque de basculement ou de chute.
- Utiliser uniquement sur des surfaces planes et stables.
- S'assurer que l'échafaudage roulant est correctement ancré et que les roulettes sont freinées afin de garantir la mobilité et la stabilité.
- Avant l'utilisation, vérifier la fixation en 6 points et tous les mécanismes de sécurité.
- Ne confier l'utilisation qu'à un personnel formé à l'utilisation en hauteur et porter un équipement de protection, y compris un casque et des chaussures de sécurité.
- Avant le montage et le démontage, veiller au montage correct des plates-formes de revêtement à des intervalles de 2 mètres afin de garantir la stabilité.
- Veillez à respecter une distance suffisante par rapport aux lignes électriques en surplomb.
- Activer le système GuardMatic avant l'utilisation afin d'augmenter la sécurité.