

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage roulant aluminium KRAUSE série 10, 200 kg/m², certifié TÜV, roulettes réglables en hauteur, L 2000 ou 2500 x I 750 x H 3000-14400 mm, vers. variantes

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 402445, 402444, 402423, 402422, 402421, 402420, 402419, 402418, 402417, 402416, 402415, 402414, 402413, 402412

Instructions de sécurité:

- utilisation uniquement par un personnel formé ou sous la surveillance d'un personnel qualifié.
- La charge maximale est de 200 kg/m². Celle-ci ne doit pas être dépassée.
- S'assurer que l'échafaudage roulant se trouve sur une surface solide et plane.
- Lorsque l'échafaudage n'est pas utilisé, gardez-le rangé en toute sécurité afin d'éviter les accidents.
- Faire preuve de prudence lors du déplacement de l'échafaudage roulant afin de ne pas compromettre la stabilité et la sécurité.
- Avant l'utilisation, monter, fixer et vérifier la stabilité de tous les composants, y compris la fixation en 6 points et les roulettes réglables en hauteur.
- Utiliser des plates-formes de revêtement et des échelons antidérapants et vérifier régulièrement qu'ils ne sont pas endommagés.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris un harnais de sécurité, pour travailler en hauteur.
- Ne pas utiliser en cas de vent fort ou de mauvais temps.
- Utilisation uniquement selon le système Guard-Matic et les informations techniques du fabricant.
- Les garde-corps de sécurité et autres dispositifs de protection contre les chutes doivent toujours être installés et utilisés.
- Respecter la distance par rapport aux lignes électriques et autres sources de danger.
- Ne pas utiliser l'échafaudage par plusieurs personnes en même temps sans se concerter.
- Ranger les outils et les matériaux en toute sécurité afin d'éviter les chutes.
- Tenir les enfants et les personnes inexpérimentées à l'écart de l'échafaudage.