

Informations sur la sécurité du produit

Echafaudage mobile pliant RollTec® Krause - aluminium - hauteur de travail jusqu'à 2,9 m - charge admissible jusqu'à 200 kg/m² - avec plate-forme

Fabricant/Personne de contact : Krause-Werk GmbH & Co. KG, Am Kreuzweg 3, 36304 Alsfeld, Deutschland
e-Mail : info@krause-systems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéro d'article: 413878

Instructions de sécurité:

- Respecter la hauteur de travail maximale de 2,9 m afin d'éviter tout risque de chute.
- Utiliser uniquement pour la capacité de charge maximale prévue de 200 kg/m².
- Toujours installer l'échafaudage sur une surface stable et plane.
- Avant l'utilisation, s'assurer que tous les éléments de sécurité sont correctement installés.
- L'utilisation de l'échafaudage à l'extérieur ne peut se faire que dans des conditions météorologiques calmes.
- Ne pas charger l'échafaudage au-delà du nombre de personnes et du poids autorisés.
- Maintenez la zone de travail sous l'échafaudage libre de tout obstacle et de toute personne.
- Procéder à une inspection régulière de l'échafaudage pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou usé.