

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à palettes, P 1100 mm, élément suivant ou élément de base

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657146, 657145, 657144, 657143, 657142, 657141, 657140, 657139, 657138, 657137, 657136, 657135, 657134, 657133, 657132, 657131, 657130, 657129, 657128, 657127, 657126, 657125, 657124, 657123, 657122, 657121, 657120, 657119, 657118, 657117, 657116, 657115, 657114, 657113, 657112, 657111

Instructions de sécurité:

- La charge maximale par travée de 9000 kg, 8720 kg, 6880 kg, 8630 kg, 8000 kg, 5782 kg, 7070 kg, 6150 kg ou 5395 kg ne doit pas être dépassée.
- La capacité de charge maximale des palettes : 1000 kg, 800 kg ou 500 kg par palette ne doit pas être dépassée.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés pendant le montage et l'utilisation, en particulier lors de la manipulation de charges lourdes.
- Les étagères doivent être correctement montées et ancrées de manière stable afin d'éviter tout risque de renversement.
- Pour l'utilisation, il convient d'utiliser des engins de manutention appropriés et de confier la manipulation à un personnel formé.
- Vérifier régulièrement la stabilité des étagères, les dommages visibles ou l'usure et remplacer immédiatement les pièces défectueuses.
- Les instructions de montage et les consignes de sécurité doivent être suivies attentivement afin de garantir la stabilité et la sécurité.
- Utiliser des ancrages pour charges lourdes et des ancrages au sol appropriés pour le montage.
- La structure du rayonnage doit être montée conformément au calcul statique selon la norme DIN EN 15512:2020.
- Maintenez la zone de travail autour des étagères libre de tout obstacle afin de garantir un accès sûr.
- Utiliser uniquement pour le stockage de types de palettes prévus à cet effet (p. ex. palettes Europe).
- S'assurer que les palettes sont disposées correctement et de manière stable, conformément aux spécifications.
- Ne pas dépasser la charge maximale par niveau, en fonction des indications respectives (p. ex. 500 kg, 800 kg).
- N'autoriser l'accès aux rayonnages avec des chariots de manutention qu'à des personnes qualifiées et formées.
- Prenez des mesures de sécurité pour éviter les blessures dues aux risques mécaniques lors du chargement et du déchargement.
- Les instructions sur les étagères doivent être disponibles dans la langue locale et être faciles à comprendre.
- Respectez les distances de sécurité, en particulier lorsque vous soulevez et déplacez des charges.
- Évitez toute utilisation inappropriée afin de minimiser les risques de surcharge et de chute.
- Assurez-vous que les étagères sont installées sur une surface stable et plane.