

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Niveau de panneaux en acier pour rayonnages à palettes

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657367, 657366, 657365, 657364, 657363, 657362, 656475, 656474, 656473, 656472, 656471, 656470, 656469, 656468, 656467, 656466, 656465, 656464, 656463, 656462, 656461, 656460, 656459, 656458, 656457, 656456

Instructions de sécurité:

- Porter un équipement de protection approprié, par exemple des gants et des lunettes de protection, lors de l'assemblage et de la manipulation afin d'éviter les blessures.
- Utilisez des moyens appropriés pour la fixation ou le transport afin d'éviter les blessures.
- Assurez-vous que les panneaux sont montés correctement et de manière stable sur les montants afin d'éviter qu'ils ne basculent.
- Lors du montage, veiller à ce que les panneaux soient correctement installés afin de garantir leur stabilité.
- Vérifier régulièrement que les panneaux et leurs supports ne sont pas endommagés ou usés et les remplacer si nécessaire.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale : par exemple 1200, 1250, 1500, 1600, 1750, 1800, 1920, 2100, 2240, 2250, 2700, 2750, 2880, 3000, 3200, 3300, 3520, 3600, 3840 kg selon le modèle.
- Assurer un stockage sûr des panneaux et une répartition uniforme de la charge pendant l'utilisation.
- Respecter un montage et une utilisation corrects, conformément aux instructions du fabricant, afin d'éviter les dommages et les accidents.
- Veiller à une utilisation correcte conformément aux instructions du fabricant, utiliser uniquement pour les systèmes de rayonnage prévus.
- Assurez-vous que le montage repose bien sur les montants afin d'éviter qu'il ne glisse.
- Répartir uniformément les charges lourdes afin d'éviter les surcharges et les dommages structurels.
- Les panneaux en acier galvanisé peuvent avoir des bords tranchants - attention à la manipulation.
- Respecter la charge maximale pour une répartition uniforme de la charge, par exemple 1800 kg.
- Ne pas utiliser les panneaux comme plateforme ou escalier afin d'éviter tout risque de chute ou de blessure.
- Utiliser des vêtements de protection et des techniques de levage appropriées, en particulier lors de la manipulation de charges lourdes.
- Assurer un contrôle régulier de la stabilité de la structure des rayonnages et des panneaux afin de détecter tout dommage visible ou toute corrosion.
- En cas de charge insuffisante ou d'utilisation non conforme, il existe un risque de blessure par chute d'objets.
- Ne faire installer que par du personnel qualifié et veiller à ce que le montage se fasse sur une surface appropriée afin de garantir la stabilité.
- En cas de détection de dommages, prendre immédiatement des mesures de réparation ou de remplacement.