

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Paroi arrière en treillis métallique pour montants S610-M18

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657384, 657383, 657382, 657381, 657380, 657379, 657378, 657377, 657376, 657375, 657374, 657373, 657372, 657371

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le panneau arrière est correctement et solidement monté sur le cadre du montant afin d'éviter la chute de marchandises stockées. Assurer un contrôle régulier de la stabilité et des fixations.
- Respectez la règle DGUV 108-007 (BGR 234) pour la protection contre la chute de marchandises stockées. Le panneau arrière est nécessaire à partir d'une hauteur de 2000 mm.
- Utiliser les entretoises fournies pour maintenir une distance de 150 mm par rapport à la fixation arrière sur le cadre. Fixer correctement les entretoises pour assurer la stabilité.
- Veillez à ce que les mailles de 50 x 50 mm soient respectées pour garantir la sécurité.
- Risque d'asphyxie en cas de chute de produits stockés ou de manipulation incorrecte de petites pièces.
- Ne confier l'installation qu'à du personnel qualifié et porter un équipement de protection approprié (par ex. des gants de sécurité) pendant le montage.
- Inspecter régulièrement le panneau arrière en treillis métallique pour vérifier qu'il n'est pas endommagé ou déformé, afin de garantir l'intégrité de la fonction de sécurisation.
- Stocker les marchandises conformément à la hauteur recommandée et aux prescriptions de stockage autorisées.