

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Caillebotis à poser pour rayonnage à palettes

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657346, 657345, 657344, 657343, 657342, 657341, 657340, 657339, 657338, 657337, 657336, 657335, 657334, 657333, 657332, 657331, 657330, 657329, 657328, 657327, 657326, 657325, 657324, 657323, 657322, 657321, 657320, 657319, 657318, 657317

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le caillebotis est correctement et solidement posé sur les étagères afin d'éviter qu'il ne glisse ou ne tombe.
- Respecter les limites de charge maximales afin d'éviter les dommages structurels ou les blessures. Exemples de limites : 1000 kg, 1400 kg, 1460 kg, 1780 kg, 2000 kg, 2160 kg, 2400 kg, 2640 kg, 2880 kg, 3000 kg, 3120 kg, 3600 kg, 3960 kg.
- Inspecter régulièrement les caillebotis pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés et remplacer immédiatement les pièces endommagées afin de garantir la sécurité.
- Porter un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, en particulier lors de l'installation ou de la manipulation de caillebotis lourds.
- Utiliser uniquement dans les limites des profondeurs de rayonnage et des longueurs de montants spécifiées. Veiller à ce que la profondeur des montants soit correcte (par ex. 50 mm) afin de garantir un ajustement sûr.
- Veiller à une utilisation sûre des allées et des passages afin d'éviter les accidents. Ne pas utiliser les caillebotis comme couloirs et garder de la place pour les passages.
- Ne convient pas à l'utilisation par des enfants et doit être tenu à l'écart des jeunes enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
- Une mauvaise manipulation peut entraîner des blessures en raison de la grande capacité de charge ; lire attentivement le mode d'emploi et le respecter.
- Produit non adapté au contact direct avec les aliments, sauf si cela est expressément prévu.
- Le produit ne doit être utilisé que sur des surfaces planes et stables afin d'éviter tout risque de basculement.