

Informations sur la sécurité du produit

Bauer Bac de silo SGK 50, vidange par câble de traction, L 1000 x l 1200 x H 935 mm, 0,5 m³, jusqu'à 750 kg, tôle d'acier, choix de couleur

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660186, 660185, 660184, 660177, 660176, 660175

Instructions de sécurité:

- Avant l'utilisation, respecter toutes les consignes de sécurité et d'utilisation du fabricant et lire attentivement le mode d'emploi.
- Lors du vidage, veiller à ce que le récipient soit stable et qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de danger afin d'éviter tout basculement.
- Éviter tout accès non autorisé, en particulier par les enfants, car le récipient n'est pas conçu comme un jouet.
- Vérifier le bon état du câble de traction avant de le manipuler et suivre les instructions d'utilisation pour une manipulation en toute sécurité.
- N'effectuer le transport avec un transpalette et un chariot élévateur ou une grue qu'en respectant la charge maximale de 750 kg et en se protégeant contre tout glissement involontaire.
- Lors de l'empilage, veiller à ne pas dépasser la hauteur d'empilage maximale recommandée et s'assurer que le récipient est posé sur une surface stable pour éviter qu'il ne se renverse.
- S'assurer que le récipient est protégé des intempéries afin d'éviter tout dommage matériel.
- Attention lors de la manipulation avec des chariots élévateurs et des grues pour éviter les blessures et veiller à ce qu'aucune personne ne se trouve sous le récipient en suspension.
- Respecter l'inclinaison du sol de 30° afin de garantir un vidage en toute sécurité et d'éviter le basculement du conteneur.
- S'assurer que la zone autour du conteneur est libre de toute perturbation pendant la vidange afin d'éviter les accidents.
- Tenez compte du risque de dommages graves dus à une mauvaise manipulation et manipulez le récipient avec précaution.