

Informations sur la sécurité du produit

Bauer Bac de silo SGK 100, vidange par câble de traction, L 1000 x l 1200 x H 1405 mm, 1 m³, jusqu'à 1500 kg, acier, choix de couleur

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660183, 660182, 660181, 660180, 660179, 660178

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le silo est stable et placé sur une surface plane afin d'éviter qu'il ne se renverse.
- Toujours utiliser une protection contre le glissement involontaire, surtout lors du levage et du déplacement avec un chariot élévateur ou une grue.
- Respecter la capacité de charge maximale de 1500 kg et ne pas surcharger le conteneur.
- Ne faire manipuler que par un personnel formé ; lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation.
- Utiliser des engins de levage appropriés (chariot élévateur, grue) et veiller à ce que la visibilité et le contrôle soient sûrs.
- Lors du vidage, s'assurer que personne ne se trouve sous ou à proximité du récipient et ne déverrouiller la trappe que si elle est bien fixée.
- Ne faire fonctionner qu'avec le produit en vrac prévu.
- Évitez tout contact avec des arêtes vives et des surfaces chaudes.
- Utilisez un équipement de protection individuelle approprié (par exemple, des gants, un casque de protection), en particulier lors du chargement et du déchargement.
- Éviter tout renversement dû à un empilement inapproprié ; empilable sur 3 niveaux maximum.
- Ne pas utiliser en cas de conditions météorologiques défavorables qui pourraient compromettre la sécurité.