

Informations sur la sécurité du produit

Bauer Bac de silo SGS 100, avec fermeture à glissière, L 1000 x l 1200 x H 1495 mm, 1 m³, jusqu'à 1500 kg, acier, choix de couleur

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660205, 660204, 660196, 660195, 660194, 660193

Instructions de sécurité:

- Garantir la sécurité contre un glissement involontaire.
- Ne déverrouiller la fermeture de la vanne que lorsque le récipient est à l'arrêt et avant de le vider.
- Avant le transport, s'assurer que la benne du silo est correctement arrimée.
- Respecter la capacité de charge maximale de 1500 kg, ne pas surcharger.
- utiliser des accessoires appropriés, tels qu'un chariot élévateur ou une grue, afin de réduire les risques liés au levage, et faire appel à un personnel formé à cet effet.
- Les utilisateurs doivent être formés à l'utilisation d'équipements lourds afin d'éviter les blessures.
- Respecter les avertissements de sécurité et suivre le mode d'emploi.
- La fermeture du curseur doit toujours être bloquée afin d'éviter toute ouverture involontaire.
- Avant l'utilisation, vérifier que toutes les pièces ne sont pas endommagées afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Fournir des instructions à l'utilisateur pour une utilisation et une élimination sûres du produit.
- Veiller à une manipulation sûre afin d'éviter les blessures et les accidents.
- Toujours positionner les conteneurs-silos sur une surface stable et plane afin d'éviter les renversements.
- Utiliser correctement le système de vidange pour éviter un glissement soudain du produit en vrac.
- Éviter tout risque d'étouffement en utilisant le produit conformément à sa destination et en vérifiant régulièrement l'absence de points de pliage ou de pièces à arêtes vives.
- Activer la sécurité enfants afin d'éviter toute manipulation involontaire par des enfants.
- Ne transporter le produit qu'avec des engins de levage appropriés tels qu'un chariot élévateur ou une grue.
- Ne pas surcharger la construction robuste en acier.
- Éviter le risque de glissement en cas de mauvaise manipulation.
- Porter un équipement de protection individuelle approprié si nécessaire.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu.
- Stocker et transporter le produit sur une surface stable.
- Respecter les instructions du fabricant pour la manipulation et la vidange.
- N'utiliser les pattes d'entrée que pour les chariots élévateurs à fourche et les transpalettes compatibles.