

Informations sur la sécurité du produit

Godet pour chariot élévateur Bauer BSI 50, déverrouillage par câble, L 1810 × l 1330 × H 710 mm, 0,5 m³, jusqu'à 750 kg, acier peint, choix de couleurs

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 659988, 659987, 659986, 659985, 659984

Instructions de sécurité:

- Respecter la fonction de sécurité contre le glissement et la vérifier régulièrement.
- Le produit est conçu pour un usage professionnel.
- Une manipulation incorrecte peut entraîner un risque de blessure.
- N'utiliser l'appareil qu'avec un chariot élévateur approprié.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 750 kg.
- Vérifier le bon fonctionnement du câble avant de l'utiliser.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu : L'utilisation de la benne n'est autorisée que pour les produits en vrac prévus.
- Utilisez des équipements de protection individuelle lorsque vous manipulez des charges lourdes, par exemple un casque et des chaussures de protection.
- Assurez-vous que le godet du chariot élévateur est suffisamment sécurisé avant de l'abaisser ou de le soulever.
- Faire preuve de prudence lors de la fonction de basculement afin d'éviter toute décharge accidentelle du matériau.
- Avant la première utilisation, lire attentivement le mode d'emploi et respecter tous les avertissements.
- S'assurer que l'appareil est positionné de manière stable lors de son utilisation afin d'éviter tout basculement.
- N'actionner le déverrouillage par câble que lorsque le chariot élévateur est à l'arrêt ou sécurisé.
- Les enfants et les personnes non autorisées doivent être tenus à l'écart pendant l'utilisation.
- Vérifier régulièrement que la pelle n'est pas endommagée ou usée afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- En cas de signes d'usure ou de dommages, mettre immédiatement l'appareil hors service.
- Ne procéder au basculement par câble qu'à partir du siège du chariot élévateur.
- S'assurer de l'adéquation du produit au domaine d'application spécifique.
- Respecter la conception robuste pour se protéger des dommages mécaniques.
- Effectuer un entretien régulier et vérifier que l'appareil est prêt à fonctionner.
- S'assurer de la bonne fixation aux fourches avant utilisation.
- Ne pas utiliser si l'on constate des dommages ou une usure de la tôle de la cuve ou de la bande racleuse.
- N'utiliser la fonction de basculement que lorsque la stabilité du chariot élévateur est assurée.
- Suivre les instructions pour une utilisation et un entretien sûrs du godet du chariot élévateur.