

# Informations sur la sécurité du produit

## **Bauer godet hydraulique pour chariot élévateur DGS 500, hydraulique pour chariot élévateur, L 1610 x l 1050 x H 1370 mm, 0,5 m<sup>3</sup>, jusqu'à 1000 kg, acier spécial peint, choix de couleurs**

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 660062, 660056, 660055, 660054, 660053

### **Instructions de sécurité:**

- Capacité de charge maximale : 1000 kg. Celle-ci ne doit pas être dépassée afin de garantir la sécurité et la stabilité.
- Assurez-vous que le godet est correctement monté sur les fourches et correctement verrouillé afin d'éviter tout risque de chute ou de glissement.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le godet est correctement raccordé au chariot élévateur et au système hydraulique.
- Il est nécessaire d'inspecter régulièrement le godet et le système hydraulique pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés ou usés, afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Porter un équipement de protection approprié, comme des gants et des chaussures de sécurité.
- Manipuler la pelle avec précaution afin d'éviter tout risque de blessure dû à une utilisation inappropriée (par exemple, écrasement ou coupure).
- Ne pas laisser de personnes dans la zone de danger ou de basculement lorsque le godet est en fonctionnement, garantir en assurant l'environnement.
- Seul le personnel qualifié et formé peut utiliser le godet ; formation nécessaire sur les commandes du chariot élévateur et du système hydraulique.
- Lire et respecter le mode d'emploi avant l'utilisation.
- Vérifier tous les dispositifs de sécurité avant l'utilisation et s'assurer qu'ils fonctionnent.
- Utiliser uniquement avec un chariot élévateur adapté et veiller à ce qu'il soit stable afin d'éviter tout basculement.
- Si la vue est obstruée, il faut faire appel à un spotter pour aider.