

Informations sur la sécurité du produit

**Bauer godet hydraulique pour chariot élévateur DGS 1200,
hydraulique pour chariot élévateur, L 1610 x l 2010 x H 1370 mm, 1,2
m³, jusqu'à 1500 kg, acier spécial peint, choix de couleur**

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660052, 660051, 660047, 660046, 660045

Instructions de sécurité:

- Portez un équipement de protection approprié (p. ex. gants, casque de sécurité) pendant l'utilisation.
- Ne pas dépasser la capacité de charge maximale de 1500 kg.
- Monter correctement le godet sur le chariot élévateur pour éviter qu'il ne glisse.
- Avant l'utilisation, vérifier que le godet et le système hydraulique ne sont pas endommagés ou défectueux.
- Respecter la bonne technique de vidage et garder une distance de sécurité.
- Vérifier régulièrement l'usure des pattes d'entrée.
- Effectuer un entretien régulier des systèmes hydrauliques.
- Éviter l'utilisation sans surveillance, en particulier à proximité des enfants.
- Assurer la formation des opérateurs à l'utilisation en toute sécurité du godet du chariot élévateur.
- N'utiliser le produit que pour l'usage prévu, s'abstenir de toute modification non autorisée.
- Lire et comprendre le mode d'emploi avant utilisation.
- S'assurer que le godet est toujours correctement relié au chariot élévateur.
- Ne pas vider le godet pendant le levage afin d'éviter que la charge ne tombe.
- Ne pas l'utiliser à l'envers ou la faire basculer lorsqu'elle tient des charges lourdes.
- En cas de signes d'endommagement ou d'usure, ne plus utiliser le produit et contacter le fabricant.