

Informations sur la sécurité du produit

MAUL cloison de bureau MAULconnecto, voile acoustique 4000 g/m², profilé aluminium, acoustique gris clair, différentes tailles

Fabricant/Personne de contact : Jakob Maul GmbH, Jakob-Maul-Str. 17, 64732 Bad König, Deutschland
e-Mail : contact@maul.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 660474, 660473, 660471, 660470, 660469, 660462

Instructions de sécurité:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, contient de petites pièces, risque d'étouffement.
- Risque d'électrocution en cas d'utilisation non conforme.
- Protéger de la lumière directe du soleil et des environnements humides ; ne convient pas aux températures extrêmes ou à l'humidité.
- Convient pour les plateaux de table jusqu'à 75 mm ; s'assurer de la fixation correcte.
- Matériau respectueux de l'environnement, sans formaldéhyde, difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1).
- Veillez à une fixation appropriée pour éviter tout risque de chute ; contrôle régulier recommandé.
- S'assurer que la cloison est stable afin d'éviter qu'elle ne bascule ; installer les pieds de serrage de manière sûre et solide.
- Le produit est difficilement inflammable selon la norme DIN 4102 (B1) ; éviter les flammes nues ; respecter les mesures de protection contre les incendies.
- utilisation uniquement pour l'usage prévu, ne pas placer d'objets lourds sur la cloison.
- Arêtes vives au niveau de la fixation. Attention lors de la fixation.
- Veuillez vous assurer que le plateau de table ne dépasse pas l'épaisseur maximale de 75 mm.