

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à tablettes Système enfichable MultiPlus250, rayonnage de base, L 750 x P 600 mm, entretoise croisée, choix de la hauteur et de la couleur

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657103, 657053, 657052, 657042, 656992, 656991, 656980, 656938, 656937

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être sécurisés contre le basculement, par exemple par un ancrage mural, un ancrage au pied ou des bandages de tête. Sécurisez le rayonnage conformément à la règle DGUV 108-007 (BGR 234).
- La charge maximale de 250 kg par tablette pour une charge uniformément répartie ne doit pas être dépassée.
- Le rayonnage doit être chargé uniformément et ne doit pas être surchargé afin d'éviter toute instabilité et tout basculement.
- Assurez-vous que l'étagère est correctement montée, qu'elle est stable et qu'elle suit les instructions de montage du fabricant.
- Évitez de surcharger les étagères. Une répartition inégale de la charge peut entraîner un basculement, il est donc nécessaire de vérifier régulièrement la stabilité.
- Gardez l'étagère hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure due à un basculement ou à une utilisation inappropriée.
- Installez l'étagère uniquement sur une surface stable.