

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à tablettes Système enfichable MultiPlus250, rayonnage de base, L 1000 x P 300 mm, entretoise croisée, choix de la hauteur et de la couleur

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657067, 657006, 656948, 658266, 658190, 658106

Instructions de sécurité:

- Le rayonnage doit être protégé contre le basculement conformément à la règle DGUV 108-007 (BGR 234) si le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 (par ex. par un ancrage mural ou au pied).
- La charge maximale de 250 kg par étagère ne doit pas être dépassée et doit être répartie uniformément.
- vérifier régulièrement la stabilité et la sécurité du rayonnage, notamment en cas de modification de la hauteur ou du nombre de tablettes
- S'assurer que toutes les pièces sont correctement montées et que les instructions de montage sont respectées afin de garantir la stabilité.
- N'utiliser que des surfaces appropriées et stables pour installer l'étagère.
- Avant l'utilisation, il convient de vérifier que toutes les pièces ne sont pas endommagées.
- L'étagère ne convient que pour une utilisation d'un seul côté.