

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à tablettes Système enfichable MultiPlus250, rayonnage de base, L 1000 x P 400 mm, entretoise croisée, choix de la hauteur et de la couleur

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657069, 657007, 656951, 658270, 658192, 658109

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement, par exemple par un ancrage mural, un ancrage au pied ou des bandages de tête, conformément à la règle DGUV 108-007 (BGR 234).
- Assurez-vous que l'étagère est correctement montée et ancrée pour garantir sa stabilité ; pour ce faire, suivez les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.
- Utilisez des ancrages muraux, des ancrages de pied ou des bandages de tête pour prévenir le basculement.
- Des croisillons devraient être montés pour une stabilisation supplémentaire.
- La charge maximale de 250 kg par tablette ne doit pas être dépassée et doit être respectée lorsque la charge est uniformément répartie.
- Les tablettes sont réglables en hauteur sur 25 mm et doivent être chargées de manière uniforme afin d'éviter toute instabilité et tout dommage.
- L'étagère ne doit être utilisée que dans le domaine d'application prévu afin de minimiser les risques.
- Le montage des étagères ne doit être effectué que conformément aux instructions de montage et aux spécifications afin de garantir la sécurité.
- Évitez de surcharger le rayonnage, respectez la charge maximale de 250 kg par étagère.