

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à tablettes Système enfichable MultiPlus250, rayonnage annexe, L 1000 x P 400 mm, entretoise croisée, choix de la hauteur et de la couleur

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 656900, 656848, 656786, 658024, 657938, 657862

Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement, par exemple par un ancrage mural, un ancrage au pied ou des bandages de tête, conformément à la règle DGUV 108-007 (BGR 234).
- Les tablettes ne peuvent être chargées que jusqu'à la charge maximale de 250 kg pour une charge uniformément répartie.
- Les instructions de sécurité et de montage doivent être disponibles dans une langue compréhensible et doivent être lues et suivies attentivement avant le montage.
- La stabilité des étagères doit être vérifiée avant la première utilisation et leur stabilité et leur sécurité doivent être régulièrement contrôlées, en particulier après des changements d'utilisation ou de stockage.