

Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Rayonnage à tablettes Système enfichable MultiPlus250, rayonnage annexe, L 1000 x P 500 mm, entretoise croisée, choix de la hauteur et de la couleur

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern, Deutschland

e-Mail : info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 656904, 656901, 656849, 656789, 656788, 657940

Instructions de sécurité:

- Le rayonnage doit être sécurisé contre le basculement si le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1. Il convient de respecter la règle DGUV 108-007 (BGR 234). Sécuriser par un ancrage mural ou au pied.
- N'utiliser que les limites de charge indiquées de 250 kg par tablette pour une charge uniformément répartie. S'assurer que les tablettes sont chargées de manière uniforme. Éviter de dépasser la charge admissible.
- Installer hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de blessure.
- être accompagnés d'instructions d'utilisation et d'informations de sécurité facilement compréhensibles par les consommateurs.
- Attention en cas d'utilisation non conforme, afin de garantir la stabilité et la sécurité. Pour une utilisation en toute sécurité, le produit doit être monté et utilisé conformément aux instructions.
- Assurer un montage soigné et une répartition uniforme de la charge sur les tablettes.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm pour garantir la stabilité. Tenez compte des charges statiques lors du réglage en hauteur.
- S'assurer que les tablettes sont correctement installées afin d'éviter tout risque d'instabilité ou de basculement.
- Fixer correctement les croisillons lors du montage afin de garantir la stabilité.
- Joindre la documentation des instructions de montage et d'utilisation.