

Informations sur la sécurité du produit

Cloison acoustique de bureau AKUSTIX Vario, classe d'absorption acoustique B, épaisseur 18 mm, feutre PET, L 1600 ou 1800 mm, bleu ou gris

Fabricant/Personne de contact : BMB Beschläge GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 12, 22941 Bargteheide, Deutschland

e-Mail : info@bmb-beschlaege.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 662616, 662615, 662612, 662611

Instructions de sécurité:

- Le produit est testé en matière de substances nocives selon la norme OEKO-TEX STANDARD 100, veuillez respecter les directives d'élimination correspondantes après la fin de l'utilisation.
- La cloison de bureau doit être fixée de manière stable et sûre au bureau afin d'éviter les chutes ou les risques de trébuchement.
- Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, car il y a un risque d'étouffement dû aux petites pièces. Évitez que la cloison de séparation de la table ne soit utilisée comme jouet par les enfants.
- La cloison de bureau ne doit pas être considérée comme un substitut à une protection antibruit professionnelle dans des environnements extrêmement bruyants.
- Veuillez utiliser la cloison de bureau exclusivement dans les applications de bureau prévues.
- Le produit doit être vérifié régulièrement pour s'assurer qu'il n'est pas usé, afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
- En cas d'utilisation dans des zones très fréquentées, il convient de veiller à une stabilité suffisante.
- Le montage doit être effectué conformément aux instructions afin de garantir une utilisation sûre.