

Informations sur la sécurité du produit

Cloison acoustique de bureau AKUSTIX Vario, classe d'absorption acoustique B, épaisseur 18 mm, feutre PET, L 1600 ou 1800 mm, bleu ou gris

Fabricant/Personne de contact : BMB Beschläge GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 12, 22941 Bargteheide, Deutschland

e-Mail : info@bmb-beschlaege.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 662617, 662614, 662613, 662606

Instructions de sécurité:

- Testé sur les substances nocives selon OEKO-TEX® STANDARD 100.
- La cloison de séparation de la table doit être montée de manière sûre afin d'éviter tout basculement et de prévenir les blessures.
- Ne pas placer à proximité d'un feu ou d'une source de chaleur afin d'éviter tout dommage.
- En cas de détérioration de la cloison de séparation de la table, il convient de ne plus l'utiliser et de vérifier régulièrement qu'elle n'est pas endommagée.
- Évitez tout contact avec des objets tranchants afin d'éviter d'endommager le matériel.
- Assurez-vous que la cloison de séparation des tables est stable et bien fixée aux tables afin d'éviter toute source de danger.
- Évitez le contact avec l'eau et l'humidité afin d'éviter d'endommager le feutre PET.
- Aucune mesure de sécurité particulière n'est requise pour les enfants, car le produit n'est pas conçu pour eux. Il ne convient surtout pas aux enfants de moins de 3 ans, car il pourrait contenir de petites pièces.
- La cloison de séparation de table est prévue uniquement pour l'intérieur.
- Utilisation conforme aux instructions du fabricant pour garantir la sécurité.