

Informations sur la sécurité du produit

Vestiaire C+P Evolo Plus, 2 compartiments, butée à droite, butée soft, anti-effraction, L 600 x P 500 x H 1850 mm, différentes combinaisons de couleurs et systèmes de fermeture

Fabricant/Personne de contact : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland
e-Mail : info@cp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 404029, 404028, 404027, 404026, 404025, 404024, 404023, 404022, 404021, 404020, 404019, 404018, 404017, 404016, 404015, 404014, 404013, 404012, 404011, 404010

Instructions de sécurité:

- Le produit ne doit être utilisé que conformément à l'usage auquel il est destiné.
- L'utilisation est réservée aux adultes ou doit se faire sous surveillance, car les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas le manipuler en raison du risque d'étouffement.
- Assurer une stabilité sur un sol plat, tenir compte du réglage du niveau en cas de sol inégal pour éviter tout basculement.
- Averti de la surcharge du fuseau selon les indications du manuel afin d'éviter toute perte de stabilité.
- utilisation de serrures à cylindre, de verrous tournants de sécurité ou de cadenas avec une épaisseur d'anse comprise entre 6 et 8 mm afin d'empêcher toute ouverture non autorisée
- Les portes ne doivent pas être trop étirées (90 degrés maximum) afin d'éviter tout dommage.
- Vérifier et lubrifier régulièrement les serrures à cylindre pour assurer leur fonctionnalité ; conserver les clés en lieu sûr.
- S'assurer que les ouvertures d'aération ne sont pas bloquées afin de garantir la circulation de l'air.
- Les pièces à arêtes vives peuvent provoquer des blessures, il faut donc être particulièrement prudent lors de la manipulation.
- Ne pas utiliser le casier dans des environnements humides, mouillés ou sous la lumière directe du soleil afin d'éviter tout dommage.
- Veillez à ce que le casier soit maintenu au sec afin d'éviter la rouille et la corrosion.
- Le casier doit être protégé des dommages causés par le sol par des patins de sol appropriés.
- Il convient d'éviter tout risque d'écrasement en cas de fermeture incorrecte des portes.
- Lors du montage, il faut veiller à ce que toutes les pièces soient entièrement et solidement fixées afin d'éviter les blessures.
- le respect de toutes les consignes de sécurité et d'entretien, ainsi que la vérification régulière de l'absence de dysfonctionnements et de dommages.
- Conserver les certificats de sécurité pour la protection contre les effractions.