

Informations sur la sécurité du produit

Vestiaire C+P Evolo Plus, 3 compartiments, largeur de compartiment 300 mm, avec socle, butée à droite, butée Soft, anti-effraction, L 900 x P 500 x H 1950 mm, différentes combinaisons de couleurs et systèmes de fermeture

Fabricant/Personne de contact : C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG, Boxbachstraße 1, 35236 Breidenbach, Deutschland
e-Mail : info@cp.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 404249, 404248, 404247, 404246, 404245, 404244, 404243, 404242, 404241, 404240, 404239, 404238, 404237, 404236, 404235, 404234, 404233, 404232, 404231, 404230

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à une utilisation et une manipulation incorrectes de petites pièces, en particulier chez les enfants. Veillez à tenir les enfants à l'écart des petites pièces.
- Éviter les risques de blessure dus à une mauvaise manipulation des portes, par exemple les risques d'écrasement ou d'étirement. N'ouvrez les portes que jusqu'à l'ouverture maximale de 90 degrés et sécurisez-les si leur contenu est lourd.
- Le produit ne convient pas aux enfants et doit être placé hors de leur portée.
- Le casier doit être placé sur un sol stable et plat afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne tombe. Si le sol n'est pas plat, assurez-vous que le réglage du niveau est correct.
- Respecter les mesures de sécurité lors de l'utilisation de la serrure à cylindre ou des fermetures de sécurité à pêne rotatif afin d'éviter le vol et le risque d'effraction.
- Contrôle régulier de la stabilité et de l'intégrité de la construction recommandé pour minimiser les risques de sécurité.
- Lors de la manipulation de la serrure cylindrique, s'assurer qu'aucune clé n'est perdue.
- Les ouvertures d'aération intégrées ne doivent pas être bloquées afin de garantir une circulation optimale de l'air et d'éviter la formation d'humidité.
- Éviter les températures extrêmes et l'humidité afin de garantir la longévité. Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides afin d'éviter la formation de rouille.
- Évitez de trop charger le casier afin d'éviter tout dommage structurel. Respectez les charges maximales.
- Risque de blessure par des arêtes vives ou des pièces saillantes. Attention aux blessures lors de la manipulation.
- Utilisation recommandée du produit : uniquement pour l'usage prévu. Une utilisation non conforme peut présenter des risques.
- Le casier est lourd (poids : 52,60 kg) ; des techniques de levage appropriées doivent être utilisées lors du transport.
- Veillez à ce que les instructions pour une installation et une utilisation sûres soient disponibles dans une langue compréhensible.
- L'utilisation de cadenas dont l'anse a une épaisseur de 6 à 8 mm doit se faire en toute sécurité afin de ne pas augmenter le risque d'effraction.
- Nettoyer régulièrement le casier, éviter d'utiliser des produits chimiques agressifs pour ne pas endommager la couche de protection.
- Ne convient pas pour le stockage de matériaux facilement inflammables ou explosifs.
- En cas de dommage ou de mauvaise utilisation, le produit pourrait devenir instable ; un contrôle régulier est recommandé.
- N'utilisez que les clés ou les verrous rotatifs de sécurité prévus pour faire fonctionner la serrure. En cas de perte des clés ou de détérioration des verrous, contactez immédiatement le fabricant.

- La protection contre la corrosion et les rayons UV est assurée par le revêtement spécial, mais il convient de tenir compte des influences environnementales externes.